

GW-L2





Datos Técnicos

Chasis	MAN TGM 13.3XX BL 4X4
Tripulación	Conductor y la tripulación (1+2 o 1+5)
Carrocería	El GW-L2 tiene una superestructura modular ligera de aluminio con un sistema de perfil variable que combina estabilidad, flexibilidad y resistencia a la corrosión. El espacio de carga para contenedores rodantes se puede realizar opcionalmente como estructura de lona y arco o como carrocería tipo sándwich. En la parte trasera se encuentra una plataforma elevadora. La carga se asegura mediante un sistema de rieles con anillas de amarre instaladas en el suelo. Se accede al espacio de carga desde un lateral a través de una puerta con escalones.
Opciones:	
Material	Estructura de lona y arco, carrocería tipo sándwich o carrocería de madera contrachapada
Aseguramiento de la carga	Sistema de rieles, anillos de amarre en el suelo
Puertas	Hasta dos puertas con escalones en el panel lateral, y ventana
Accesorios interiores	Sistema de estanterías, sistemas de iluminación y sujeción de cargas
Espacio de carga ampliado	Compartimentos de equipamiento G1/G2 omitidos, cajas de almacenamiento adicionales en los pasos de rueda
Accesorios exteriores	Paneles laterales como protección antiempotramiento, sistema de tendido de mangueras
Opciones de cabina y confort	Aparatos de respiración de aire comprimido en el compartimento de la tripulación, calefacción en la superestructura
Alimentación	Energía de la superestructura
Sistema de control	Control Inomatic®
Norma	De acuerdo a la norma DIN 14555-22
Tecnología de extinción	Fijación para juego de carga, E PFPN 10-1000 según DIN 14800-18 Suplemento 5
Carga	Carga de equipo estándar según la Tabla 1 Equipamiento adicional según DIN 14800-18. Fijaciones para hasta 9 contenedores rodantes. Reserva de masa a partir de 3600 kg.
Iluminación	Mástil de iluminación para hasta 8 proyectores y 120.000 lm Tira de luz LED periférica con hasta 4.000 lm por metro
Sistema de advertencia y señalización	Balizas azules B2, balizas azules traseras (derecha e izquierda), luces destellantes delanteras. Opcionalmente, se puede instalar un sistema de puente de luces combinado o dividido (p. ej., Zirkon Z2 Mini). El vehículo está equipado con una sirena electrónica y se pueden agregar altavoces para anuncios y mensajes grabados. Está disponible un sistema de advertencia trasera con hasta 6 luces intermitentes integradas.
Dimensiones	Largo 8,300 mm x Ancho 2,550 mm x Altura 3,300 mm
Entre ejes	4,250 mm
PBV	16,000 - 18,000 kg
Otros	Plataforma elevadora de 1.500 kg a 2.000 kg Está disponible como opción una plataforma elevadora dividida.

Rodrigo Calderoni

Gerente de Ventas Latinoamérica

Tel.: +1 407 528-6307

E-Mail: rodrigo.calderoni@schmitz-feuerwehr.de

www.schmitz-feuerwehr.de/es

